

ИЗМЕНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ СТАНДАРТА EN 388: 2016

Стандарт по защите перчаток от механических повреждений, включая истирание, порезы, разрывы и проколы.

Стандарт был изменен в связи с тем, что метод испытания стойкости к порезам Coupstest не позволяет должным образом выявить отличия защитных характеристик при испытании перчаток с высокой стойкостью к порезам. Основные изменения:

Стойкость к порезам
Более надежный метод испытания стойкости к порезам Coupstest с улучшенным контролем лезвия

Пятая цифра на пиктограмме
добавлена для обозначения уровня стойкости к порезам согласно испытанию по ISO 13997.

Компания MAPA Professional использует этот метод в течение нескольких лет.

Стойкость к истиранию
Испытание на стойкость к истиранию проводится с использованием новой абразивной бумаги (Klingspor PL31B, зернистость 180) — у этой бумаги более высокое, чем у используемой ранее, качество.



НОВОЕ

Защита от ударов
Новое испытание на соответствие стандарту EN 13594: Стандарт 2015, подтверждающий, что перчатки защищают от ударов. Если перчатка проходит это испытание, под пиктограммой после 5 цифр указывается буква «Р».

УРОВНИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (значение больше или равное указанному)

Испытание	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Уровень 5	
Стойкость к истиранию (число циклов)	100	500	2000	8000		
Стойкость к порезам — Coupstest (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Сопrotивление разрыву (в Ньютонах)	10	25	50	75		
Стойкость к проколу (в Ньютонах)	20	60	100	150		
Стойкость к порезам согласно EN ISO 13997 (в Ньютонах)	Уровень А	Уровень В	Уровень С	Уровень D	Уровень Е	Уровень F
	2	5	10	15	22	30

Примечание: буква «X» указывает, что испытание не проводилось или не применимо.

mapa-pro.com

Оптимальный выбор для рабочих рук
MAPA
PROFESSIONAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Новый модельный ряд с защитой от порезов — это надежная защита от порезов и полное соответствие ожиданиям клиента по БЕЗОПАСНОСТИ, КОМФОРТУ И ПРОЧНОСТИ.

Артикул	KRYTECH 610	KRYTECH 615	KRYTECH 622
Защита от порезов	УРОВЕНЬ C	УРОВЕНЬ D	УРОВЕНЬ E
Стандарты и маркировка	 	 	
Толщина нити	13		
Длина	24 - 29 cm		
Внутреннее и внешнее покрытие	Бесшовная ткань, изготовленная из композитной нити и ПНД Полиуретановое покрытие на ладони и пальцах Вязаная манжета		
Размер	6 7 8 9 10 11		
Упаковка	1 пара в индивидуальной упаковке — 12 пар в пакете — 48 пар в коробке		
Возможность стирки	3 раза при температуре 60°C		5 раз при температуре 60°C
Преимущества	Защита от порезов, максимальный комфорт и свобода движений Бесшовные перчатки из перелетенного трикотажа для максимального удобства и гибкости Высокая прочность, позволяющая сократить расходы Оптимальная воздухопроницаемость Степень защиты от порезов легко определить по маркировке на обратной стороне перчатки Возможность работы с сенсорными экранами предусмотрена в моделях Krytech 615 и 622		

В зависимости от рабочей среды, руки могут быть подвержены самым разным рискам. MAPA Professional предлагает широкий ассортимент защитных перчаток. Приглашаем на наш веб-сайт mapa-pro.ru

mapa-pro.com

Оптимальный выбор для рабочих рук
MAPA
PROFESSIONAL



НОВИНКА!

ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ СУХАЯ СРЕДА ВЫСОКОТОЧНЫЕ РАБОТЫ

Улучшенная
безопасность,
комфорт и
прочность.



KRYTECH 610

KRYTECH 615

KRYTECH 622

Оптимальный
выбор для
рабочих рук

MAPA
PROFESSIONAL

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

33% случаев производственных травм связаны с повреждениями рук, и 19% вызваны порезами/царапинами.*

Эти факты свидетельствуют о важности соблюдения правил техники безопасности как рабочими, так и компаниями-работодателями.

*Согласно данным CRAM, 2017 (Национальная система здравоохранения Франции).

Компания MAPA Professional учитывает повышающиеся требования клиентов к комфорту и эксплуатационным качествам.

<p>Защита от порезов</p>	<p>Состав</p> <p>Оптимальное сочетание ПНД-нити и композитных и/или стальных волокон, адаптированное для каждого уровня защиты от порезов.</p>		
	<p>Трикотаж - плетение</p> <p>Мягкое и бархатистое волокно на внутренней поверхности, получаемое благодаря инновационной технологии изготовления трикотажа.</p>	<p>Толщина нити</p> <p>Гибкость и прочность в области кончиков пальцев, благодаря тонкой ткани (толщина нити 13).</p>	<p>Воздухопроницаемость</p> <p>Улучшенное отделение пота благодаря отличной циркуляции воздуха, обеспечиваемой полиуретановым покрытием.</p>
<p>Удобство</p>	<p>Покрытие</p> <p>Уникальная технология пропитки, гарантирующая отличное сцепление между перчаткой и деталью.</p>		
	<p>Техническое обслуживание</p> <p>Характеристики перчатки сохраняются после 60°C, что позволяет оптимизировать расходы.</p>		
<p>Прочность</p>	<p>ОЕКО-ТЕХ® 100</p> <p>СТАНДАРТ 100 ОЕКО-ТЕХ® международные сертификационные испытания и система сертификации, гарантирующие полную защиту здоровья.</p>	<p>Окрутка нитей</p> <p>Эффективная окрутка нитей композитными волокнами или стальными волокнами обеспечивает высокие характеристики и защиту кожи.</p>	<p>Не содержит кремния</p> <p>Не оставляют никаких следов при удержании деталей (подходит для окрашивания).</p>
	<p>Сенсорные экраны**</p> <p>Подходит для любых сенсорных устройств</p>		
<p>Защита кожи</p>	<p>Маркировка</p> <p>Степень защиты от порезов легко определить по легко читаемой маркировке на обратной стороне перчатки</p>		
	<p>Сенсорные экраны</p>		
<p>Сенсорные экраны</p>	<p>Маркировка</p> <p>Степень защиты от порезов легко определить по легко читаемой маркировке на обратной стороне перчатки</p>		
	<p>Сенсорные экраны</p>		

** Только для KryTech 615 & 622

ОТРАСЛИ

Автомобильная промышленность
Авиационная промышленность
Металлургическая и металлообрабатывающая
промышленность
Машиностроение
Строительство
Стекольная промышленность

РЕШЕНИЕ MAPA KRYTECH 610 KRYTECH 615

Защита от порезов
УРОВЕНЬ C

EN388
4X43C

ISO 13997:
14,9 Н
(1519 г)



Защита от порезов
УРОВЕНЬ D

EN388
4X43D

ISO 13997:
20 Н
(2039 г)



Сенсорные экраны

Защита от порезов

Удобство

Прочность

Защита кожи

ОЕКО-ТЕХ®
STANDARD 100
CG 9792 9711
Таблетка для проверки качества
www.oeko-tex.com/standard100

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ C



Работа со стеклом

Работа в цехах механической обработки

Обслуживание воздушных судов

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ D



Работа с экранами на рабочей площадке

Прокладка кабелей

Монтаж разделительных стен

mapa-pro.com

Оптимальный выбор для рабочих рук
MAPA PROFESSIONAL

РЕШЕНИЕ MAPA KRYTECH 622

Защита от порезов
УРОВЕНЬ E

EN388
4X43E

ISO 13997:
29,5 Н
(3007 г)

Сенсорные экраны



Защита от порезов
Очень высокий уровень защиты от порезов без ущерба для комфорта и подвижности.

Удобство
Анатомическая форма: плотная посадка для точных манипуляций. Плетеное из волокна и улучшенное покрытие.

Прочность
Высокая прочность, способствующая повышению производительности труда и снижению ваших расходов

Защита кожи
Не содержит силикона
Сертифицировано по ОЕКО-ТЕХ®

ОЕКО-ТЕХ®
STANDARD 100
CG 9792 9711
Таблетка для проверки качества
www.oeko-tex.com/standard100

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ E



Работа с экранами на рабочей площадке

Резка металла

Прокат

Строительство: остекление

mapa-pro.com

Оптимальный выбор для рабочих рук
MAPA PROFESSIONAL